

**FICHA TÉCNICO-COMERCIAL**



**DESCRIPCIÓN BÁSICA:**

Bota de piel flor hidrofugada tipo soldador con velcro DR. Forro TST foamizado. Suela PU bicolor de doble densidad antideslizante (SRC). Plantilla antibacteriana termoconformada. Puntera termopolimérica extra-ancha de seguridad y plantilla antiperforación multicapas textil. Reflectantes laterales y trasero. Calzado NO METÁLICO

**ARGUMENTOS:**

Diseño actual y cuidado  
Suela bicolor extra-confort y flexible  
Óptimo antideslizamiento, marcado SRC  
Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.  
Protección frontal. Cierre con velcro para desprendimiento rápido.

**CARACTERÍSTICAS**

<b>CORTE:</b>	Piel flor hidrofugada, color negro.			
<b>FORRO:</b>	<b>TRASERO</b>	Textil de poliamida gris foamizado de 150 gr/ml y textil poliamida		
	<b>PALA</b>	Tela sin tejer poliester foam 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas de color blanco		
<b>LENGÜETA O FUELLE:</b>	Textil interior en poliamida foamizada verde de 140gr/ml			
<b>PALMILLA:</b>	Plantilla antiperforación textil multicapa. CERO PENETRACION			
<b>SUELA:</b>	<b>COMPOSICIÓN:</b>	PU2D		
	<b>COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:</b>	<b>SRA</b>	<b>Plano</b>	0,39
			<b>Tacón</b>	0,36
	<b>CALIFICACIÓN:</b>	<b>SRB</b>	<b>Plano</b>	0,25
<b>Tacón</b>			0,19	
<b>PUNTERA:</b>	Puntera termopolimérica con perfil de protección de canto			
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:</b>	Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas			
<b>PLANTILLA CONFORT:</b>	Plantilla confort antiestática y termoconformada, de tejido gris perla,			
<b>OTROS VALORES A DESTACAR:</b>	<b>HORMA:</b>	Extra-ancha		
	<b>RANGO TALLAS:</b>	36 a 48 ambos inclusive		
	<b>PESO:</b>	1280 gr		
	<b>OTROS:</b>			



**CERTIFICACIÓN:**

EN ISO 20345-2011: **S3+CI+SRC**

Última actualización : 31/05/2017