






PERFIL DE ARRANQUE

El perfil de arranque fijo en conjunto con los tornillos apropiados en la fachada externa de los edificios, protege y soporta horizontalmente los paneles de aislamiento del sistema de aislamiento térmico.

Material:
Aluminio.

PERFIL DE ARRANQUE

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						Espesor
AF4014	Perfil de arranque 30 - 0,5		2,5 m	50m	500m	0,125 kg/m	0,5mm
AF4015	Perfil de arranque 50 - 0,5		2,5 m	50m	500 m	0,140 kg/m	0,5mm
AF4016	Perfil de arranque 60 - 0,5		2,5 m	50m	500m	0,150 kg/m	0,5mm
AF4017	Perfil de arranque 70 - 0,5		2,5 m	50m	500 m	0,165 kg/m	0,5mm
AF4018	Perfil de arranque 80 - 0,5		2,5 m	50m	500m	0,180 kg/m	0,5mm

*MEDIDA EN CENTÍMETROS

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*
Perfil de arranque 30 - 0,5	33	35	15
Perfil de arranque 30 - 0,5	43	35	15
Perfil de arranque 50 - 0,5	53	35	15
Perfil de arranque 60 - 0,5	63	35	15
Perfil de arranque 70 - 0,5	73	35	15
Perfil de arranque 80 - 0,5	83	35	15
Perfil de arranque 100 - 0,5	103	35	15

*MEDIDA EN MILÍMETROS