

FICHA TECNICA

ANTIDESLIZANTE MARMOLES, GRANITO, TERRACOTA, SUELOS SINTÉTICOS INTERIORES Y EXTERIORES Y BORDES PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Producto concebido para evitar caídas y resbalones en zonas lisas, escurridizas o propensas a suelos y superficies deslizables.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Potente acción antideslizante.

De muy fácil aplicación.

Actúa desgastando suavemente la capa superficial aplicada convirtiéndola en mas rugosa y antideslizante.

Matiza la superficie aplicada.

Se consiguen los resultados deseados con poca cantidad.

Se mantiene inalterable durante mucho tiempo en el envase original.

Tratamiento de las siguientes superficies:

Marmoles y terrazos de todo tipo interiores y exteriores, suelos sintéticos y bordes o coronacines de piscinas.

MODO DE EMPLEO

Uso doméstico, una vez limpia y seca la superficie a tratar, se pulveriza de manera continua dicha superficie, se deja actuar entre 1 a 2 minutos y se aclara con agua abundante. Si se deseara un efecto antideslizante mayor, puede repetirse la operación en función del efecto y acabados deseados. También puede dejarse actuar el producto durante más tiempo controlándolo de la misma forma descrita anteriormente.

Rendimiento 10 m² por litro.

Consejos de aplicación: Una vez aplicado el producto, es necesario consultar el tiempo que debe de permanecer hasta su completa retirada y de este modo conseguir un acabado deseado.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20°C:

Líquido transparente Aspecto: Fluido

Color: Rojo

Olor: perfumado

pH al 1%: 3,0-4,0

Densidad a 20°C: 1017-1057 Kg/m

Densidad relativa a 20°C: 1,017 - 1,057 gr/cc

No ingerir. Etiquetado conforme al Real Decreto 770/1999 y al Reglamento CE 648/2004 sobre Detergentes: EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). COMPOSICIÓN:

Contiene entre otros componentes: Componente Intervalo de concentración Ácidos fosfórico $5\% \leq c < 15\%$ Tensioactivos no iónicos $<5\%$

PRESENTACION

Spray de 400 ml y 750 ml

El producto es estable si se almacena en su envase original herméticamente cerrado y al abrigo de la intemperie durante 2 años.

NOTA

Los datos aquí reflejados y las instrucciones de uso están basadas en nuestros actuales conocimientos, ensayos y experiencia, en ningún caso compromiso por nuestra parte. No exime al usuario de las comprobaciones de los productos para su correcta utilización. Será por tanto recomendable realizar una prueba en lugar poco visible con el fin de comprobar los resultados deseados.

Edición Enero de 2019

Proclean, S.L. Calle Gesmils, 35-Nave 2-A 46183 L'Elia (Valencia)
Tno (0034) 961 656565 Fax: (0034) 961 656565 Web:
www.sumumclay.es