

Hartholzreiniger



Spezialreiniger für vergrautes Holz – hochwirksam – geruchsarm

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwirksamer und holzschonender Spezialreiniger für verschmutztes und vergrautes Holz.

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

Inhaltsstoffe

Wasser, Oxalsäure

2. Verarbeitung

Verbrauch/Ergiebigkeit

Ca. 100-125 ml/m² (abh. von der Verschmutzung)

Verdünnen

Nicht verdünnen

Anwendung

Vor der Anwendung den losen Schmutz entfernen und das Holz mit klarem Wasser vornässen. Anschließend den Reiniger gründlich auftragen und mit einer harten Bürste einarbeiten. Nach ca. 15 Minuten kann die gelöste Schicht mit ausreichend Wasser und der Bürste oder einem Schleifvlies (keine Stahlwolle) abgerieben werden. Bei allen Arbeiten in Faserrichtung vorgehen. Zwischendurch das Werkzeug immer wieder mit Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise

Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Nicht zu reinigende Untergründe (Metall, Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw.) sorgfältig abdecken. Vor einer anschließenden Behandlung mit swingcolor® Holzölen die Hölzer vollständig trocknen lassen (mindestens 2 Tage).

3. Nach der Verarbeitung

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 070699 (gemäß AVV) entsorgen.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.
Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

ADR/RID: Nicht benannt

Wassergefährdungskl.: WGK 1 (Selbsteinstufung)

4. Wichtige Hinweise

Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6135)