

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS

GrupoHalcón
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110
ALCORA (CASTELLÓN)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFY
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

AGUAVIVA TEJA

31X31

GrupoHalcón
cerámicas

Norma <i>Norm</i>	Ensayo <i>Technical characteristic</i>	Valores <i>Values</i>
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura <i>Length and width</i>	±0,6%
	Grosor <i>Thickness</i>	±5%
	Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i>	±0,5%
	Planitud de superficie <i>Flatness</i>	±0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>	≤0,5%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>	Min. 1300
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>	> 35 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>	III
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost Resistance</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento <i>Resistance to the sliding</i>	CLASE 3 R11
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>	5

Descripción del producto y usos finales previstos

Use and descripton for the product:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).

Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior) and floor (internal / exterior).