


FAMILIA PINTURAS PLASTICAS

LÍNEA LINEA MATE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura plástica mate monocapa de máxima calidad, que aporta una elevada cubrición y un acabado liso perfecto. Sin olor, por lo que la estancia puede ser habitada inmediatamente después pintar.

USOS

Interior
Cemento
Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados
Hormigón
Ladrillo
Bricolage

PROPIEDADES

- Buena lavabilidad
- Pintura libre de emisiones. Testado y clasificado como clase A+ tras 28 días de ensayo por laboratorios externos acreditados (certificados para la realización de ensayos en cámaras de emisión).
- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia
- Buena cubrición
- Certificación Euroclases según norma UNE EN 13501-1:07: A1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA NORDIC COLLECTION BLANCO LYSE
Acabado	Mate
Peso específico	1,53± 0,05 kg/l
Viscosidad	103 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	40± 1
Sólidos en peso	62± 1
VOG	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,58 g/l
Rendimiento aprox. por mano	11-13 m ² /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Colores	Carta Nordic Collection
Lavabilidad	CLASE 3
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir el poro.

Fecha de Alta

11-05-2015

Versión

4 - 16/08/2018

5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso

1. Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
2. Eliminar del soporte productos extraños
3. Eliminar eflorescencias.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir el poro.
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con Antimoho los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%
Pistola air less	5-30%
Pistola air mix	5-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	5-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Fijador	Expresa Nordic Collection	Expresa Nordic Collection
STD	Expresa Nordic Collection diluido		Expresa Nordic Collection
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Expresa Nordic Collection muy diluido	Expresa Nordic Collection diluido	Expresa Nordic Collection
STD	Expresa Nordic Collection diluido		Expresa Nordic Collection
Madera			
MAX	Sellador o Sellador al agua	Expresa Nordic Collection diluido	Expresa Nordic Collection
STD	Expresa Nordic Collection diluido		Expresa Nordic Collection
Obra			
MAX	Fijador	Expresa Nordic Collection diluido	Expresa Nordic Collection

Fecha de Alta

11-05-2015

Versión

4 - 16/08/2018

STD Expresa Nordic Collection diluido

Expresa Nordic Collection

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L