



Stand-WC Duravit Rimless®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
rimless, back to wall, Befestigung inklusive, Tiefspüler, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Abgang waagrecht, nur in Verbindung mit SensoWash, EWL Klasse 1			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♠ 4,5 L	380 x 600 mm	34,300 Kilogramm	216659..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Geberit Monolith WC-Elemente			100692
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr			005072
Passende Produkte			

<p>SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz für P3 Comforts* mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, mit Absenkautomatik, Nachtlcht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter, 386 x 540 mm</p>	<p>386 x 540 mm</p>	<p>611400</p>
---	---------------------	---------------

Ausschreibungstext

<p>DURAVIT P3 Comforts Stand-WC Duravit Rimless®, Design by Phoenix Design, back to wall, aus Sanitärkeramik, Tiefspüler, spülrandloses WWC aus Sanitärkeramik mit patentierter Duravit Rimless® Spültechnologie. 4,5 Liter Spülwassermenge, EWL Klasse 1. Abgang waagrecht. Rechteckige Beckenform, großzügig komfortable Beckenbreite (+20mm), vorne abgerundet. Außen glatte geschlossene Form. Montage nur in Verbindung mit Slim-Sensowash-Sitz, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen. Option: HygieneGlaze (antibakterielle Keramikglasur auf Zinn-Zink Basis), unter Zugrundelegung der Normen JIS 2801 und BS ISO 22196 mit einen Wirkungsgrad von 99,9%. Abmessungen(BxTxH) 380x600x400mm. Weiß. Best.Nr.2166590000. Mit HygieneGlaze Best.Nr. 2166592000.</p>	
--	--

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.