

Hoja de datos del producto

Características

PM5-GR

Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas 230 V
Alemania



Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Descripción física

Longitud de cable	1,83 m
Color	Blanco
Profundidad	7,26 cm
Altura	5,58 cm
Peso del producto	0,62 kg
Anchura	37,04 cm

Entrada

Alimentación de entrada	2300 W
Frecuencia de red	50 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Máxima Corriente de Entrada por fase	10 A
Capacidad de corriente de conmutación	10 A
Tensión de entrada	230 V

Salida

Número de salidas de toma de alimentación	5
Estándar de salida	Schuko CEE 7 (**)

Conformidad

Certificaciones de producto	CE
Política de Protección de Equipos ¹	Para toda la vida:50 000 Euros

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...50000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m


Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

NM Tiempo de Respuesta en Sobrevoltajes (ns)	1 ns common mode
Rechazo de Ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)	40 dB
Peak current	24 kA common mode
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	918 J

Unidades de embalaje

Peso del paquete 1	0,74 kg
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 ancho	40,5 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
SCC14	50731304313125
Número de unidades en el paquete 2	12
Peso del paquete 2	8,80 kg
Paquete 2 Altura	428,75 mm
Ancho del paquete 2	374,65 mm
Longitud del paquete 2	282,70 mm
Número de unidades en el paquete 3	72

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	Para toda la vida (solo países de la UE)
---------------------	--