

UHU[®]**CREATIV' SPEZIALKLEBSTOFF FÜR MOOS-
SCHNELL TROCKNENDER KONTAKTKLEBER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

UHU Creativ' Spezialklebstoff für Moosgummi & Flexible Materialien ist ein schnell trocknender Kontaktklebstoff. Die besondere Formel ist farblos, geruchsarm, wird nicht spröde und hat eine gute Anfangshaftung für das perfekte Kleben von Moosgummi und anderen flexiblen Materialien. Gut geeignet zum Gestalten von Bildern, Collagen, Blumen, Mobiles, Fingerpuppen, etc. Der elastische Klebefilm ist wasserfest, temperaturbeständig und enthält keine Säuren oder Basen.

ANWENDUNGSBEREICH

Klebt Moosgummi und andere flexible Materialien, wie Leder, Gummi und Weichschaumstoff untereinander und mit vielen anderen Materialien.

EIGENSCHAFTEN

- Besonders starke Formel
- Wird nicht spröde
- Gute Anfangshaftung
- Farblos
- Geruchsarm

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG**Gebrauchsanleitung:**

Der Klebstoff wird normalerweise auf beiden Oberflächen aufgetragen. Die Trocknungszeit kommt auf die aufgetragene Klebstoffmenge und die Saugfähigkeit der zu verklebenden Materialien an. Die Endfestigkeit ist zwischen 5 und 20 Minuten nach dem Auftragen erreicht. Wenn der Klebstoff nach einem leichten Fingertest handtrocken ist, ist das der perfekte Moment um die Oberflächen zu verbinden ist. Drücken Sie die Teile kurz und fest zusammen. Sobald Sie die zu verklebenden Objekte aufeinander gepresst haben, ist keine Korrektur mehr möglich. Je höher der Druck, umso besser ist das Klebeergebnis. Es ist nicht wichtig, wie lange der Druck ausgeübt wurde.

Flecken/Rückstände: Lösungsmittel oder Leichtbenzin sollten zum Entfernen von verschmiertem Klebstoff und dem Reinigen der Werkzeuge (Pinsel, etc.) benutzt werden. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserbeständigkeit: Sehr gut

Chemische Beständigkeit: Neutral (säure- und basenfrei)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Leicht gelb, klar

Basis: Synthetischer Kautschuk

Konsistenz: mittelviskos

Viskosität: ca. 60-100 mPa/s

Festkörpergehalt: ca. 32 %

Dichte: ca. 0,79 g/cm³

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahrt werden.

GEBINDEGRÖSSEN

Tube 33 ml