



PINTURA BLANCA INTERIOR OPP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA MATE TRANSPIRABLE, ELABORADA CON CARGAS NATURALES Y RESINAS ESTIRENO-ACRILICAS, CAPAZ DE PROPORCIONAR ACABADOS MUY BLANCOS Y CUBRIENTES UNA VEZ SECA EN INTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,5 gr. / c.c. aprox.
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	5 - 7 m ² / litro, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 15 LTS.

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. UNA VEZ SECO DESTACA POR SU BLANCURA Y CUBRICIÓN. APLICABLE EN INTERIORES SOBRE SOPORTES EN BUEN ESTADO.

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACIÓN DE PAREDES Y TECHOS EN INTERIORES

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

• SUPERFICIES NUEVAS DE INTERIOR:

- SOBRE SOPORTES DÉBILES, CEPILLAR Y APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR AL AGUA

- SOBRE SUPERFICIES DE CARTÓN, YESOS, PLADUR, APLICAR FONDO FIJADOR AL AGUA PARA HOMOGENEIZAR LA SUPERFICIE Y OBTENER UN MEJOR ACABADO

● **SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS**

ELIMINAR TOTALMENTE LAS PINTURAS MAL ADHERIDAS Y REPARAR GRIETAS Y/O DESCONCHADOS. PROCEDER POSTERIORMENTE COMO EN SUPERFICIES NUEVAS

LA DILUCIÓN SE EFECTÚA CON AGUA, RECOMENDANDO MÁXIMO 10%

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C.

APTO PARA USO DOMÉSTICO. NO APTO PARA USO INFANTIL

SI SE APLICA A PISTOLA SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA

REV. 10.05.18

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

SOMEFOR
137, bd Pont de Vivaux - CS30081
13395 Marseille Cedex 10
Société du groupe MAESTRIA