

6200

swingcolor®

UNIVERSELE DIEPGRONDERING

- buiten/binnen
- gebruiksklaar
- kleurloos opdrogend
- bijzonder diep doordringend en versterkend
- sneldrogend
- voor sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden

Eigenschappen:

- buiten/binnen
- gebruiksklaar
- kleurloos opdrogend
- bijzonder diep doordringend en versterkend
- sneldrogend
- voor sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden

Toepassingsgebied:

Gronding voor buiten en binnen voor het versterken en gronden van zandende, krijtende, poreuze, sterk en ongelijkmatig zuigende minerale ondergronden. Het product zorgt ervoor dat de ondergrond niet meer zuigt en maakt het daardoor mogelijk met dispersieverf op een eenvoudige manier gelijkmatige resultaten te bereiken.

Ondergronden:

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen:

Overschilderbaar na ca. 12 uur. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kunnen het droogproces vertragen.

Verbruik:

De inhoud is voldoende voor ca. 6 m² / l.

Gereedschap:

Platte kwast, plafondborstel of -kwast.

Vorbereiding:

De ondergrond moet schoon, droog, vast en zuigend zijn. Oude en losse verflagen met een spatel of borstel volledig verwijderen. Oude lagen lijmverf en krijtende ondergronden moeten volledig worden afgewassen.

Verwerking:

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Breng **UNIVERSELE DIEPGRONDERING** onverdund en gelijkmatig op. Zorg ervoor dat er nergens te veel materiaal achterblijft, omdat er dan glansplekken ontstaan. Behandel extreem sterk zuigende ondergronden 2 x.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking (1 l: ongeopend 2 jaar houdbaar).

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met resten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany