

Polyester GLASMAT

- ▶ Helpt bij het repareren van grote beschadigingen, deuken en scheuren.
- ▶ Alleen gebruiken in combinatie met met Alabastine Polyesterhars en verharder.

TOEPASSINGEN

- Voor het vernieuwen van bepaalde delen of ingrijpende reparaties aan polyester.
- Toe te passen op bijvoorbeeld vaartuigen, zwembaden, vijvers, tanks, auto's, surfplanken, caravans e.d.
- Ook geschikt voor reparaties aan metaal, hout en vele kunststoffen.
- Niet geschikt voor brandstoftanks.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het te behandelen gedeelte en de directe omgeving daarvan opschuren.
- Daarna de ondergrond volkomen schoon, droog, stof- en vetvrij maken.
- De benodigde glasmat eerst zodanig op maat knippen dat deze rondom 3 cm groter is dan het gat.
- Rafel de randen van de glasmat uit om een geleidelijk verloop van de mat naar het niet beschadigde oppervlak te verkrijgen.
- Meng de polyesterhars met ca. 3% verharder (3 gram verharder op 100 gram Polyesterhars) en smeer de gesuurde ondergrond in met hars. Het uitgeknipte deel glasmat goed insmeren met hars. De mat wordt dan doorzichtig.
- Leg de ingesmeerde glasmat over het gat en druk de mat stevig aan.
- Wanneer de hars hard is (na ± 20 minuten) het oppervlak bijschuren.
- Afhankelijk van uw eisen kunt u het oppervlak plamuren met Alabastine Polyester Plamuur of Alabastine Autoplamuur. Beide geven na het schuren een spiegelglad oppervlak.
- Hierna bijspuiten of overschilderen.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 0,5 m²

