

## KIDS

### Abwaschbare Wandfarbe



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
8 STUNDEN



EN 71-3  
SICHERHEIT  
V. SPIELZEUG

matt – strapazierfähig – abwaschbar – hohe Deckkraft

## 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Konservierungsmittelfreie, fertig abgetönte, hochwertige Dispersionsfarbe mit einer speziellen Rezeptur für strapazierfähige und abwaschbare Wand- und Deckenbeschichtungen. Sie ist besonders geeignet für strapazierte Flächen, z. B. Kinderzimmer, Flure, Küchen, und Esszimmer. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton), Tapeten (z. B. Raufaser- und Strukturtapeten) sowie Altanstriche auf Dispersionsbasis.  
GISCODE: BSW10

### Oberflächen Schutzformel

swingcolor® Kids ist durch die spezielle Oberflächen Schutzformel strapazierfähig. Sie hält den täglichen Belastungen stand und schützt vor dem sogenannten „Schreibeffekt“. Sollten doch Spuren entstehen, können diese wie auch leichte, nicht anhaftende Verschmutzungen einfach mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.

### Farbtöne

Laut aktueller Farbtonkarte.

### Einstufung nach DIN / Ö-NORM EN 13 300

Deckvermögen (siehe Verarbeitungshinweise)  
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (von 5)  
(waschbeständig nach DIN 53 778)  
Glanzgrad matt  
Maximale Korngröße mittel

### Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Calciumcarbonat, Polymerfüllstoff, Silikate, Wasser und Additive.

### Dichte

Ca. 1,4-1,55 g/cm<sup>3</sup>

## 2. Verarbeitung

### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (mit einem Kurzflorroller)

### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

### Verbrauch

Ca. 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

### Verdünnen

swingcolor® Kids ist streichfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

### Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch kurz aufrühren. Für ein optimales Streichergebnis nur mit dem kurzflorigen Spezialroller verarbeiten. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in Farbe eintauchen. Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vorstreichen. Auch wenn **swingcolor® KIDS** spritzgehemmt eingestellt ist, sollten Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw mit einer Folie oder einem Vlies abdecken. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Malerkrepp abkleben. Sollte dennoch ein Farbspritzer auftreten, diesen gleich mit einem feuchten Tuch aufwischen. Für ein gleichmäßig deckendes Oberflächenbild empfehlen wir mind. zwei Anstriche. Dies ist abhängig von den Untergrundgegebenheiten, wie z.B. dem Untergrundfarbton. Auf größeren Flächen immer Material mit einer Anfertigungsnummer verwenden oder die benötigte Menge mischen.

### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals übergestrichen werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder

abbürsten. Neuputze mind. 4 Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

| Untergründe   | Grundierung            | Voranstrich                        | Zwischen- und Schlussanstrich |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.                         | -                      |                                    |                               |
| Alte Lack-, Ölfarbenbeschichtungen oder glänzende Dispersionsfarbenanstriche  | 1x Haftgrund           |                                    |                               |
| leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw. | 1x Universal-Tiefgrund | bei großem Farbtonkontrast 1x Kids | 1x Kids                       |
| stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z. B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.    | 1x Universal-Tiefgrund |                                    |                               |

**3. Nach der Verarbeitung**

**Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, aber nicht unter +5 °C.  
Anbruchgebinde gut verschließen.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

**4. Wichtige Hinweise**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.

Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6193)