



PINTURAS “LA PAJARITA”

Carlos Grollo, S.A.
C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15
Mail: info@lapajarita.es

FICHA TECNICA

GLOSS PAINT

Gloss Paint es una pintura ultra brillante, de efecto lacado. Aporta originalidad a tu decoración dándole un toque retro, singular y único.

Colores renovados de un lacado clásico para personalizar tus rincones más chic.

Formulado con resinas acrílicas y pigmentos de altísima calidad, proporciona gran durabilidad, adherencia y una cubrición excelente en todos sus colores. Para emplear en superficies nuevas o previamente pintadas.

El tiempo de secado es específicamente prolongado, con el fin de permitir una nivelación óptima, para un acabado ultra liso, suave y exento de marcas.

CONSEJOS UTILES :

- Sobre superficies porosas, se recomienda aplicar una primera mano de “Barniz Tapaporos La Pajarita”.
- Sobre soportes de hierro, es conveniente aislarlo aplicando una capa de “Imprimación al agua La Pajarita “
- Trabajar sobre superficies uniformes, lisas y limpias.
- Agitar suavemente con el fin de no generar un exceso de burbuja
- Se recomienda emplear una paletina de calidad y de pelo suave para no dejar marcas de brocha.
- Aplicar en capas múltiples y finas para asegurar un brillo idóneo y evitar goteos en superficies verticales.
- Suavizar inmediatamente los goteos
- Evitar sobrecargar el pincel. Cargar el pincel a un grosor medio para obtener un aspecto atractivo y nivelado. Si la capa es demasiado delgada, también se mostrarán pinceladas.
- Al tratarse de un producto autonivelante, Pajarita Gloss Paint es más fluido que otras pinturas, por lo que se debe tener cuidado en las superficies verticales. Si es posible, dejar la superficie pintada en horizontal para evitar goteos.
- Dejar secar entre capas de 6 a 8 horas, de lo contrario, podría redissolver la capa inicial y hacer que la superficie aparente efectos de arrugamiento. Dejar 10-12 días para curar completamente y que las superficies sean manipulables.
- Limpieza con jabón y agua



PINTURAS “LA PAJARITA”

Carlos Grollo, S.A.
C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15
Mail: info@lapajarita.es

FICHA TECNICA

GLOSS PAINT

APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, aerógrafo

SUPERFICIES: Madera, papel, piedra, marmolina, resina de poliuretano, estuco, cemento, ladrillo, escayola, metal, plástico, ...

DILUYENTE: Agua

SECADO AL TACTO: 50-60 min.

REPINTADO: 6 - 8 horas

MANIPULABLE: 10-12 días

RENDIMIENTO: 10 m²/Lt. y capa. Dependiendo de la porosidad de la superficie a pintar.

LIMPIEZA: Agua y jabón

La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades