

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS

GrupoHalcón
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110
ALCORA (CASTELLÓN)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFY
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product BRICKWORK

33X55

GrupoHalcón
cerámicas

Norma Norm	Ensayo Technical characteristic	Valores Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura <i>Length and width</i> Grosor <i>Thickness</i> Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i> Planitud de superficie <i>Flatness</i>	$\pm 0,5\%$ $\pm 10\%$ $\pm 0,5\%$ $+0,5\%$ $-0,3\%$
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>	$>10\%$
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>	Min. 600
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>	$> 12 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>	5

Descripción del producto y usos finales previstos

Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes interiores

Ceramic Tiles, glazed, interior wall.