

QUA-016, rev.: 00

**CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE**



1001

1001-N

**GRADO DE PROTECCIÓN**  
*DEGREE OF PROTECTION SET*

IP20

**RESISTENCIA AL IMPACTO**  
*IMPACT RESISTANCE*

IK07

**RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE**  
*RESISTANCE WIRE GLOW*

Partes activas / *Active parts*: 750 °C  
Otras partes / *Other parts*: 650 °C

**AUTOEXTINGUIBILIDAD**  
*SELF-EXTINGUISHING.*

V0 (UL 94)

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-  
SIÓN DE BOLA.**  
*TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE*

Partes activas / *Active parts*: 125 °C

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL**  
*DIMENSIONAL STABILITY*

- 25 °C + 85 °C

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**  
*ELECTRICAL CHARACTERISTICS*

Polos / *Poles*: 2P  
Intensidad / *Current*: 10 A  
Tensión / *Voltage*: 250 V  
Frecuencia / *Frequency*: 50 / 60 Hz  
Ø Espigas / Ø *pins*: 4.0 mm

**NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD**

UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)